

BAUSHIELD ACTIVATOR

REGENBESTENDIGE SPRAY

PRODUCT OMSCHRIJVING

Baushield Activator - is een professioneel product voor het versnelt droog- en regenbestendig maken van reeds geapliceerde rubber coating. Door de Activator aan te brengen neemt het vochtgehalte van de reeds geapliceerde rubber coating af.

APPLICATIEGEBIEDEN

Reeds geapliceerde rubber coating.

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

Baushield Activator - Transparant van kleur, ondergrond reeds geapliceerde rubber coating, handdroog na applicatie. Verwerkingstemperatuur -10°C tot +40°C. Droogtijd 30 seconden. Verbruik 100ml per m².

WERKVOORBEREIDING

Breng eerst de rubber coating aan op de oppervlakte. Activator aan te brengen met sprayflacon (verstuiver).

APPLICATIE

Aanbrengen met verstuiver over de reeds aangebrachte rubber coating.

VERWIJDERING

Lege containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de plaatselijke / nationale / internationale richtlijnen.

De gegevens in dit informatieblad zijn laboratorium resultaten, welke kunnen variëren in de praktijk en dus geen garantie bieden voor een specifieke eigendom. Bovendien zijn er verschillende mogelijke combinaties gebruikt, die niet allemaal afzonderlijk worden benaderd. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker om hem of haarzelf te overtuigen van een bepaalde vereiste. Specifieke resultaten kunnen niet gegarandeerd worden door de vele variaties die mogelijk zijn bij de applicatie. Individuele experimenten om specifieke eisen te waarborgen, worden sterk aanbevolen.

PRODUCT VOORDELEN

- Huidvorming na 30 seconden
- Zeer geconcentreerd
- Makkelijk aan te brengen met verstuiver (sprayflacon)
- Vrijwel direct handdroog
- Tegen regenaanslag
- Milieuvriendelijk
- Verpakt per container van 25kg

LEVERING EN OPSLAG

Volume	1 pakket/doos
25 kg	container

Houdbaarheid: ongeopend 12 maanden

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Zie het veiligheidsinformatieblad.

